SONY

PXW-X200

Videocámara XDCAM con tres sensores CMOS Exmor™ Full HD de 1/2", lente con zoom de 17x y grabación en formato XAVC

Descripción general

Grabación en Full HD XAVC Intra/Long GOP y MPEG HD 422 a 50 Mbps con excelente calidad de imagen para aplicaciones de transmisión como recopilación de noticias y documentales La videocámara XDCAM compacta de tres sensores CMOS Exmor™ de 1/2", PXW-X200, logra grabaciones de alta sensibilidad y bajo nivel de ruido en Full HD XAVC Intra y XAVC Long GOP, así como en MPEG HD 422 a 50 Mbps, MPEG HD 420 a 35 Mbps, MPEG IMX y DV. Al ser la sucesora de la PMW-200, la PXW-X200 posee muchas funciones atractivas, como ranuras para tarjetas de memoria SxS dual que permiten la grabación simultánea, grabación en caché, función de cámara lenta y rápida, un panel LCD a color QHD (960 x 540) de 3,5" y un lente con zoom HD profesional Fujinon de 17x con tres anillos independientes con topes, que permite hacer zoom de 29,3 a 499 mm (equivalente a 35mm). La PXW-X200 también tiene capacidad de funcionamiento inalámbrico incorporada, ofrece control remoto, transferencia de archivos, monitoreo a través de smartphone y tableta, y transmisión*.
* Se requiere una actualización de la versión del firmware para activar esta función.

- **Calidad de imagen superior**

  Tres sensores CMOS Exmor™ de 1/2" para imágenes de alta sensibilidad y bajo nivel de ruido.

- **Grabaciones en múltiples formatos, incluso XAVC**

  Full HD XAVC Intra y XAVC Long GOP, así como MPEG HD 422 a 50 Mbps, MPEG HD 420 a 35 Mbps, MPEG IMX y DV.

- **Prestaciones profesionales**

  Incluye dos ranuras de tarjeta de memoria SxS para grabación simultánea, grabación en caché, función de cámara lenta y rápida y un panel LCD a color QHD (960 x 540) de 3,5".

- **Lente con zoom HD profesional Fujinon de 17x**

Anillos de enfoque, zoom e iris independientes con topes, capaz de hacer zoom de 29,3 a 499 mm (equivalente a 35mm).

- **Capacidad de operación inalámbrica**

  Ofrece control remoto, transferencia de archivos, monitoreo desde smartphone y tableta, y transmisión*.
  * La función de transmisión requiere una actualización de firmware.

Características

- **Tres sensores CMOS Exmor™ Full HD de 1/2" ofrecen excelente calidad de imagen**

  El modelo PXW-X200 incorpora tres sensores CMOS Exmor™ Full-HD de 1/2" para conseguir una alta resolución, alta sensibilidad, bajo nivel de ruido y un rango dinámico amplio. Con estos sensores de imagen, la PXW-X200 logra una alta sensibilidad de F12 a 1080/59.94i y de F13 a 1080/50i, niveles fundamentales para los profesionales que graban en condiciones de iluminación poco propicias.

- **Lente con zoom HD profesional de 17x con tres anillos independientes con tope y gran distancia focal**

  La PXW-X200 está equipada con un lente con zoom HD profesional Fujinon de 17x capaz de hacer zoom de 29,3 a 499 mm (equivalente a 35mm). El lente de 1/2" cuenta con tres anillos de control independientes con tope, lo que significa que el zoom, el enfoque y el iris se pueden controlar manualmente para agilizar y mejorar el ajuste.

- **Grabaciones XAVC Log GOP y XAVC Intra de gran calidad**

  La PXW-X200 no solo es compatible con la grabación MPEG HD 422 a 50 Mbps en MXF (Material eXchange Format), que goza de una amplia aceptación en las principales cadenas de televisión de todo el mundo, sino también con los códecs XAVC Intra y XAVC Long GOP. La tecnología XAVC se basa en la especificación H.264, que proporciona una tecnología de compresión de rendimiento excepcional. La compresión XAVC Intra (cuadro) significa que cada cuadro se codifica de forma independiente al resto de cuadros, lo que ofrece una mejor calidad de imagen, sin problemas. Con un códec Long GOP, solo algunos cuadros se codifican de forma individual. Esto permite al códec comprimir el video a una velocidad de bits mucho menor que la tecnología Intra. La principal ventaja es una ingesta y una edición más rápidas. Los archivos XAVC Long GOP también requieren menos espacio de almacenamiento que los archivos XAVC Intra, lo que permite ahorrar presupuesto en el soporte de grabación. El códec XAVC adopta un muestreo de 10 bits para la grabación en alta definición con una expresión tonal enriquecida.

- **Más flexibilidad gracias a la grabación conmutable**

  Además de grabar en XAVC HD, MPEG HD 422 a 50 Mbps y MPEG HD 420 a 35 Mbps, la videocámara también es compatible con DVCAM a 25 Mbps en el formato de archivo MXF y con MPEG IMX a 50 Mbps en el modo UDF. MPEG HD 422 ofrece una alta calidad de imagen con mayor detalle en la reproducción de colores que, además, resulta idónea para trabajar con croma. La grabación de alta calidad MPEG HD422 a 50 Mbps es totalmente compatible con las últimas recomendaciones de la EBU en materia de difusión de contenidos de larga duración y goza de amplia aceptación en cadenas de televisión y productoras. Esta capacidad de grabación convierte a la PXW-X200 en la opción perfecta para una amplia variedad de producciones, desde informativos hasta documentales.

- **Dos ranuras para soportes SxS, grabación simultánea o en relé y control de grabación independiente**

  La PXW-X200 está equipada con dos ranuras para tarjetas de memoria SxS. La videocámara es compatible con las tarjetas de memoria SxS-1 y SxS PRO+; las tarjetas XQD, SDXC y SDHC también pueden utilizarse con un adaptador de tarjeta adecuado. Las dos ranuras para soportes permiten grabar en modo Simul (Simultáneo) o Relay (Relé). El modo Simul (Simultáneo) permite la grabación simultánea en dos tarjetas de memoria, mientras que el modo Relay (Relé) cambia la grabación automáticamente a la segunda tarjeta de memoria cuando la primera está llena. El usuario puede configurar los dos botones de inicio/parada de la PXW-X200, uno en la empuñadura y otro en el cuerpo de la videocámara, para iniciar y detener independientemente la grabación en distintas tarjetas de memoria mientras se graba en modo Simul (Simultáneo).
  * El modo de grabación simultánea requiere una actualización de firmware.

- **Grabación en caché**

  Una vez activada, la PXW-X200 transmite audio y video hacia la memoria interna de forma continua. Cuando se pulsa el botón de grabar, el contenido almacenado en la memoria de la videocámara se

graba en la tarjeta de memoria al inicio del clip de grabación. El período de grabación caché puede establecerse en un máximo de 15 segundos. Esta función es útil cuando se graba una situación en desarrollo, como en la recopilación de noticias, para no perderse un momento crítico.

- **Transferencia de archivos y transmisión inalámbrica***

  Para activar la función inalámbrica en la PXW-X200, los usuarios pueden simplemente acoplar el módulo LAN inalámbrico suministrado. Al conectarse con routers de Internet que se venden por separado, se pueden transferir archivos proxy o de alta resolución a un servidor en nube, e iniciar el proceso de edición mientras continúa la grabación en el lugar. La PXW-X200 también tiene capacidad de transmisión. Al acoplar el módulo USB LTE** de venta por separado, se puede transmitir, ver y grabar audio y video en vivo en una ubicación remota.
  * Se requiere una actualización de la versión del firmware para activar esta función.
  ** Esta función trabaja solo con módulos compatibles.

- **Función Near Field Communication* (NFC) con Content Browser Mobile™**

  La función Near Field Communication (NFC) permite establecer fácilmente y con un solo toque una conexión LAN inalámbrica con un smartphone o tableta sin tener que ajustar manualmente los parámetros de la red. La aplicación Content Browser Mobile** permite monitorear el video que se está grabando y controlar inalámbricamente los ajustes de la videocámara, como enfoque, zoom, iris, balance de blancos, el botón de grabar, etc.
  * NFC permite la comunicación inalámbrica con un rango de alcance corto entre la PXW-X200 y el smartphone o la tableta con NFC.
  ** Esta aplicación se puede descargar de Google Play Store o App Store.

- **Grabación proxy en una tarjeta SD**

  La PXW-X200 puede grabar video proxy H.264 en una tarjeta SD. La resolución y la velocidad de bits del video proxy pueden cambiarse para conseguir un flujo de trabajo más flexible. Los archivos proxy se graban en formato MP4 para ofrecer una mejor compatibilidad con los sistemas de broadcast. Los ligeros archivos de video proxy se generan de forma independiente a la grabación de la línea principal y se graban en tarjetas SD para poder compartir contenido rápidamente en redes móviles con bajo ancho de banda.

- **Zapata de interfaz múltiple* (MI) para conexión flexible sin cable XLR**

  La PXW-X200 está equipada con una zapata de interfaz múltiple que tiene una interfaz eléctrica en la sujeción mecánica que permite a la videocámara comunicarse con un accesorio acoplado. Los accesorios acoplados a la zapata de interfaz múltiple pueden controlarse mediante la videocámara. Mediante una conexión de zapata de interfaz múltiple, la señal de audio de un paquete de micrófonía inalámbrica UWP-D11 o UWP-D12 puede ingresar desde el receptor de micrófono inalámbrico a la PXW-X200 sin utilizar un cable XLR. La alimentación puede suministrarse de la PXW-X200 al receptor y no es necesaria una batería para operar el receptor. Por ejemplo, si la antorcha de video HVL-LBPC se acopla a la zapata de interfaz múltiple, la antorcha de video puede activarse o desactivarse desde la videocámara.
  * La zapata de interfaz múltiple se activará al actualizar la versión del firmware, programado para después de mediados de 2015.

- **Panel LCD en color QHD (960x540) de 3,5"**

  La PXW-X200 está equipada con un panel LCD en color QHD grande, fácil de leer, de 3,5", que facilita un control preciso del enfoque. Este panel LCD también muestra mucha información que ayuda en las grabaciones.

- **Visor LCD de 0,45"**

  La PXW-X200 tiene un visor LCD de 0,45", de1,23M píxeles (852 x 480) (16:9).

- **Función de cámara lenta y rápida**

La PXW-X200 cuenta con una función de grabación en cámara lenta y rápida. Se puede seleccionar la velocidad de cuadros de grabación entre 1 y 60 cuadros por segundo (fps), ya sea en formato 1080P como en 720P, para crear imágenes en movimiento lento o rápido de alta calidad. La velocidad de cuadros seleccionable depende del CÓDEC seleccionado en la cámara.

- **filtros ND**

  La PXW-X200 está equipada con un filtro de densidad neutra de tres posiciones. Se puede elegir entre transparente, 1/8ND o 1/64ND.

- **Perfil de imagen**

  La PXW-X200/X280 tiene una función de Picture Profile. Los ajustes se pueden guardar en una tarjeta de memoria SxS y compartir con las demás videocámaras PXW-X200.

- **Gran variedad de conexiones**

  La videocámara ofrece un amplio abanico de conexiones para adaptarse al flujo de trabajo de broadcast, incluidos 3G HD-SDI, HDMI®, USB, salida compuesta, entrada/salida de código de tiempo y entrada de genlock. El conector 3G-SDI es capaz de dar salida a la señal 1080/59,94 P o 50P. La salida de conversión de HD a SD también es posible. Se puede utilizar el conector i.LINK para HDV cuando se selecciona el modo SP 1440 (FAT) y para DV cuando se selecciona el modo DVCAM (FAT). La salida simultánea tanto de SDI como de HDMI es posible. La señal de activación REC puede enviarse a través de SDI y HDMI para vincular un dispositivo de grabación externo.

- **Código de tiempo y Genlock**

  La PXW-X200 está equipada con interfaces de entrada/salida de código de tiempo (seleccionable) y de entrada de genlock. Estas interfaces son útiles cuando se graba con muchas videocámaras. Se puede sincronizar el temporizador de la señal de video y el código de tiempo entre las videocámaras, lo que facilita el armado de clips de video desde muchas videocámaras en el proceso de edición.

- **Función de GPS***

  La PXW-X200 está equipada con un dispositivo GPS. Los datos de GPS se graban automáticamente en dos ubicaciones de archivo.
  * Esta función requiere una actualización de firmware.

- **Software Catalyst Browse de Sony**

  Herramienta gratuita para gestión de clips en PC y Mac que soporta todos los formatos profesionales de Sony.
  Revise material en el lugar, agregue metadatos y revise correcciones de color.
  Actualización a la herramienta de preparación de medios avanzada Catalyst Prepare, sin inconvenientes.

Especificaciones técnicas

General	
Peso	Aprox. 2,4 kg (5 lb 4,7 oz) (estructura) Aprox. 2,8 kg (6 lb 2.8 oz) (con parasol, ocular, batería BP-U30 y una tarjeta de memoria SxS)
Medidas (An. x Alt. x Prof.)*1	168 x 161 x 331 mm (6 5/8 x 6 3/8 x 13 1/8 pulg.) (sin partes salientes)
Requerimientos de alimentación	CC 12 V
Consumo de energía	Aprox. 18 W (durante la grabación con la pantalla LCD apagada, EVF encendido, selector de E/S apagado y función inalámbrica apagada) Aprox. 23 W (durante la grabación con la pantalla LCD encendida, EVF encendido, salida HD-SDI y función inalámbrica encendida)
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20°C a +60°C
Tiempo de funcionamiento de la batería	Con batería BP-U90: aprox. 4,5 horas (durante la grabación con la pantalla LCD apagada, EVF encendido, selector de E/S apagado y función inalámbrica apagada) Con batería BP-U60: aprox. 3 horas (durante la grabación con la pantalla LCD apagada, EVF encendido, selector de E/S apagado y función inalámbrica apagada) Con batería BP-U30: aprox. 1,5 horas (durante la grabación con la pantalla LCD apagada, EVF encendido, selector de E/S apagado y función inalámbrica apagada)

Formato de grabación (video)	
exFAT	Modo XAVC-I: CBG, máx. 112 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC - 1920 x 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P - 1280 x 720/59.94P, 50P Modo XAVC-L 50: VBR, máx. 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC - 1920 x 1080/59,94P, 50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P - 1280 x 720/59.94P, 50P Modo XAVC-L 35: VBR, máx. 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC - 1920 x 1080/59,94P, 50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P Modo XAVC-L 25: VBR, máx. 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC - 1920 x 1080/59,94i, 50i
exFAT	Modo MPEG HD422: CBR, 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL - 1920 x 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P - 1280 x 720/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P Modo MPEG HD420 HQ: VBR, máx. 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL - 1920 x 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P - 1440 x 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P - 1280 x 720/59.94P, 50P, 23,98P (2-3 pull down) Modo DVCAM: CBR, 25 Mbps, DVCAM - 720 x 480/59.94i, 29.97PsF - 720 x 576/50i, 25PsF
UDF	Modo MPEG HD422: CBR, 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL - 1920 x 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P - 1280 x 720/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P Modo MPEG HD420 HQ: VBR, máx. 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL - 1920 x 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P - 1440 x 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P - 1280 x 720/59.94P, 50P, 23,98P (2-3 pull down) Modo MPEG IMX50: CBR, 50 Mbps, MPEG-2 422P@ML Intra - 720 x 486/59.94i, 29.97PsF - 720 x 576/50i, 25PsF Modo DVCAM: CBR, 25 Mbps, DVCAM - 720 x 480/59.94i, 29.97PsF - 720 x 576/50i, 25PsF
FAT	Modo MPEG HD420 HQ: VBR, máx. 35 Mbps, MPEG-2 MP@HL - 1920 x 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P - 1440 x 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P - 1280 x 720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P Modo MPEG HD420 SP: CBR, 25 Mbps, MPEG-2 MP@H-14 - 1440 x 1080/59.94i, 50i, 23.98P (2-3 pull down) Modo DVCAM: CBR, 25 Mbps, DVCAM - 720 x 480/59.94i, 29.97PsF - 720 x 576/50i, 25PsF Proxy: H.264: - 1280 x 720: 9 Mbps - 640 x 360: 3 Mbps - 480 x 270: 1 Mbps - 480 x 270: 500 Kbps

Formato de grabación (audio)	
exFAT	Modo XAVC-I: LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 can. Modo XAVC-L: LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 can. Modo MPEG HD422: LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 can. Modo MPEG HD420 HQ: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 can. Modo DVCAM: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 can.
UDF	Modo MPEG HD422: LPCM de 24 bits, 48 kHz, 4 can. Modo MPEG HD420 HQ: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 can. Modo IMX50: LPCM de 24/16 bits, 48 kHz, 4 can. Modo DVCAM: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 can.
FAT	Modo MPEG HD420 HQ: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 can. Modo MPEG HD420 SP: LPCM de 16 bits, 48 kHz, 4 can. Modo DVCAM: LPCM de 16 bits, 48kHz, 2 can. Proxy: AAC-LC, 48 kHz, 128 kbps, 2 can.

Lente	
Montura del lente	Fija
Relación de zoom	17 x (óptico), servo/manual
Distancia focal	f = 5,6 - 95,2 mm (equivalente a 35 mm: 29,3-499 mm)
Iris	De F1.9 a F16, cerrado, automático/manual seleccionable
Enfoque	800 mm a ∞ (MACRO desactivado), 50 mm a ∞ (MACRO activado, gran angular), 800 mm a ∞ (MACRO activado, teleobjetivo), AF/MF/Full MF seleccionable
Estabilizador de imagen	Desplazamiento de lente conmutable enc./apag.
Diámetro de filtro	M77 mm, 0,75 mm de paso

Sección de cámara	
Dispositivo de imagen (tipo)	Tres sensores CMOS "Exmor" Full HD de 1/2"
Elementos de imagen efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Filtros ópticos incorporados	Transparente, 1: 1/8ND, 2: 1/64ND
Sensibilidad	F12 (típico, modo 1920 x 1080/59.94i) F13 (típico, modo 1920 x 1080/50i)
Relación señal/ruido	58dB (Y) (típico)
Velocidad del obturador	De 1/32 s a 1/2000 s
Función de cámara lenta y cámara rápida	Modo XAVC Intra/Long: - 1080P: 1-30 y 60 fps en ajuste de NTSC, 1-25 y 50 fps en ajuste de PAL - 720P: 1-60 fps en ajuste de NTSC, 1-50 fps en ajuste de PAL Modo MPEG HD422: - 1080P: 1-30 fps en ajuste de NTSC, 1-25 fps en ajuste de PAL - 720P: 1-60 fps en ajuste de NTSC, 1-50 fps en ajuste de PAL Modo MPEG HD420 HQ: - 1080P: 1-30 fps - 720P: 1-60 fps
Balance de blancos	Predeterminado (3200 K), memoria A, memoria B/ATW
GPS*2	Sí
Funciones inalámbricas	Sí
NFC	Sí

Entrada/Salida	
Entrada de audio	Tipo XLR de 3 pines (hembra) (x2)
Salida HDMI	Tipo A (1)

Salida SDI	BNC (1), seleccionable 3D/HD/SD
Salida compuesta/GENLOCK-IN	BNC (x1)
Salida de audio	Multiconector A/V
USB	Dispositivo USB, mini-B (1)
Entrada/Salida TC	BNC (x1)
Control remoto de lente	Redondo de 8 pines (1)
Entrada de CC	Conector CC (x1)
Zapata	Zapata de interfaz múltiple (x1)
Salida de auriculares	Mini conector estéreo ø 3,5 mm (1)
Opcional:	Tipo A de 4 pines (1)

Monitoreo

Visor	LCD color de 0,45 pulgadas: 852 (H) x 480 (V), 16:9
LCD	Monitor LCD en color de 3,5": 960 (H) x 3 (RGB) x 540 (V), 16:9

Micrófono incorporado

Micrófono incorporado	Micrófono condensador electret estéreo omnidireccional

Soportes

Tipo	Ranura ExpressCard/34 (2) (para XAVC/MPEG/IMX/DV) SD/SDHC (1) (para Proxy)

Accesorios provistos

Accesorios provistos	Parasol (1), preinstalado en la cámara Tapa de ocular p/ EVF (1), preinstalada en la cámara Control remoto IR (1) Módulo LAN inalámbrico IFU-WLM3 (1) Kit de zapata p/ accesorios (1) Batería BP-U30 (1) Cargador de batería BC-U1 (1) Cable de alimentación (1) Cable USB (1) Cable de conexión de audio (1) Correa p/ hombro (1) Batería de litio (CR2032 p/ backup) (1), preinstalada en la cámara Batería de litio (CR2025 p/ control remoto IR) (1), preinstalada en el control remoto IR Control remoto Folleto de garantía (1) Antes de utilizar esta unidad (1) CD-ROM Manual de instrucciones (1)

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales	Batería recargable BP-U30/BP-U60/BP-U60T/BP-U90, cargador de batería/adaptador CA BC-U1/BC-U2, luz de video a batería HVL-LBPC, micrófono inalámbrico UWP-D11/UWP-D12, tarjetas SBS-64G1A/SBS-32G1A SxS-1, tarjetas QD-G128A/QD-G64A/QD-G32A, serie XQD G, tarjetas SBP-128B/SBP-64B SxS PRO+, Memory Stick PRO-HG Duo™ MS-HX32B/MS-HX16B/ MS-HX8B, micrófono condensador electret ECM-VG1, requiere adaptador de montura de zapata SMAD-P3 MI* para operación inalámbrica con UWP-D11/UWP-D12, adaptador de ExpressCard QDA-EX1 XQD, micrófono condensador electret ECM-MS2, adaptador de tarjeta SD MEAD-SD02 para serie XDCAM, micrófono condensador electret ECM-673, adaptador de Memory Stick MEAD-MS01 para XDCAM EX.

Notas

*1	Las dimensiones son aproximadas.
*2	Se requiere una actualización de la versión del firmware para activar esta función (estará disponible a principios de 2015).

Accesorios

Accessories

SAD-HV1B2

Paquete de clip de micrófono (x4)

SMAD-P3

Adaptador de zapata de interfaz múltiple (MI) para una conexión sin cables

Almacenamiento portátil

PSZ-HA1T

Unidad de disco duro de 1TB

Auriculares

MDR-7506

Auriculares estéreo profesionales

MDR-7510

Auriculares profesionales de estudio

Baterías y fuentes de alimentación

ECM-VG1

Micrófono de condensador electret de cañón

Luces

HVL-LBPC

Antorcha LED de video con batería

Maletines

LCS-G1BP

Maleta de transporte blanda

Paquetes de micrófonos inalámbricos

UWP-D11

Paquete de microfonía inalámbrica portátil UWP-D

UWP-D12

Paquete de microfonía inalámbrica UWP-D con transmisor de mano

BC-U1

Adaptador de CA/cargador para baterías de Ion-Litio BP-U90/U60/U30

BC-U2

Adaptador de CA/cargador de dos canales simultáneos para baterías de iones de litio BP-U90/U60/U30

BP-U30

Batería de iones de litio

BP-U60

Batería de iones de litio

BP-U60T

Batería de iones de litio (56 Wh) con salida de alimentación

BP-U90

Batería de iones de litio (85 Wh)

De cañón

ECM-673

Micrófono de condensador electret de cañón corto

UWP-D16

Paquete de micrófono inalámbrico portátil UWP-D con transmisor acoplable XLR

SxS

SBP-128B

SBP-64B

Tarjetas, módulos y plugins opcionales

CBK-NA1

Kit adaptador de red Wi-Fi y 3G/4G/LTE para videocámaras XDCAM

MEAD-SD02

Adaptador para el uso de tarjetas SD™ en productos XDCAM EX

Trípodes y soportes

VCT-SP2BP

VCT-SP2BP

Multi-function Camcorder Shoulder Support

XDCAM (Disc/Memory)

ECM-674

Micrófono de condensador electret de cañón corto asequible

ECM-678

Micrófono de condensador electret de cañón

ECM-680S

Micrófono de condensador electret de cañón estéreo MS

ECM-MS2

Micrófono de condensador Electret compacto

SBAC-US30

Lectora/grabadora USB 3.0 con memoria de estado sólido SxS PRO+ y SxS-1

SBAC-UT100

Lectora/grabadora USB 3.0 y Thunderbolt 2 con memoria de estado sólido SxS PRO+ y SxS-1 de doble ranura

XQD Series

QD-G128A

Tarjeta de memoria XQD serie G de 128 GB para grabación profesional

QD-G32A

Tarjeta de memoria XQD serie G de 32 GB para grabación profesional

QD-G64A

Tarjeta de memoria XQD serie G de 64 GB para grabación profesional

© 2015 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados.
Las demás marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.